

A4 ページプリンター

A4 カラーページプリンター

LP-S620 **NEW** オープンプライス

LP-S520 **NEW** オープンプライス

A4 モノクロページプリンター

LP-S120 **NEW** オープンプライス



LP-S520

スモール!

A4 ページプリンター国内最小クラス

リーズナブルなプリンター&トナーで登場!

LP-S620 / LP-S520

*8月発売予定 幅394mm×奥行304mm×高さ234mm(本体のみ)

LP-S120

*7月下旬発売予定 幅358mm×奥行197mm×高さ208mm(本体のみ)



NEW!

ネットワーク対応
A4カラーモデル。

LP-S620

NEW!

国内最小クラスで
コンパクト。

LP-S520

NEW!

A4モノクロモデル
国内最小、最軽量クラス。

LP-S120



*8月発売予定
幅394mm×奥行304mm×高さ234mm(本体のみ)



*8月発売予定
幅394mm×奥行304mm×高さ234mm(本体のみ)



*7月下旬発売予定
幅358mm×奥行197mm×高さ208mm(本体のみ)
約4.6kg(本体のみ、消耗品含む)

プリンターも、トナーも、お求めやすくリーズナブル。

LP-S620 国内最小クラスのコンパクト・ネットワーク対応 A4カラーページプリンター。

オープンブライズ *2011年8月発売予定。

スピード カラー **12枚/分** モノクロ **15枚/分** 対応OS **Windows/Mac OS***

トナー ETカートリッジ Sサイズ **¥4,990** 標準価格 (税別) ファイブスター **100/10BASE High-Speed USB** IPv6

*Mac OSでご利用の際には制限事項があります。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。*詳細仕様は裏表紙をご確認ください。



*写真はLP-S620。

LP-S520 優れたコストパフォーマンスを実現した A4カラーコンパクトモデル。

オープンブライズ *2011年8月発売予定。

スピード カラー **10枚/分** モノクロ **12枚/分** 対応OS **Windows/Mac OS***

トナー ETカートリッジ Sサイズ **¥4,990** 標準価格 (税別) ファイブスター **High-Speed USB**

*Mac OSでご利用の際には制限事項があります。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。*詳細仕様は裏表紙をご確認ください。



3R・省エネ設計
認定番号: 07122033号

A4カラーページプリンター国内最小・最軽量クラス。

国内最小・最軽量クラスのコンパクト設計で、印刷物にすぐ手が届く便利さを実現しました。設置スペースが小さいので、デスクトップで自由に配置できます。このサイズの小ささが、ビジネスを大きく支えます。



交換するのはトナーカートリッジのみで、設置も簡単*。

消耗品は、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのトナーカートリッジ4本のみ。感光体や定期交換部品は必要ありません。購入時にトナーカートリッジはあらかじめプレインストールされているので、使い始めるまでのセットアップ作業が簡単になりました。

*定期交換部品がなく、感光体の寿命が製品寿命となります。製品寿命を超えた場合は印刷を継続できません。

2タイプのトナーカートリッジをご用意。



出力の用途に合わせ、Sサイズ* / Mサイズ2種類のカートリッジからお選びいただけます。

*:2011年12月発売予定。*Sサイズ/Mサイズは、トナー容量の違いを表記したものです。Sサイズ/Mサイズともに、同じカートリッジ形状・大きさです。

ネットワーク標準・パネルも備えたLP-S620。



有線LAN

LP-S620はプリンターの共有も容易なネットワーク標準対応。また本体にパネルも備えているので、プリンターの各種設定やジャムなどのエラーも表示され、メンテナンスが簡単です。

カラートナーが切れても、ブラックトナーで印刷可能。



CMYK 黒だけ

カラートナーがなくなっても、ブラックトナーが残っていれば、モノクロで継続して印刷できます。もしもの場合でも、業務を止めることはありません。

*モノクロモードで印刷した場合に限ります。*印刷中にカラートナーがなくなった場合は、モノクロモードで改めて最初から印刷していただくことで、モノクロ印刷することができます。

すぐれた静音性と排気なしの快適さ。

プリンターの稼働音も大幅に低減させました。カラー印刷時47dB (LP-S520の場合)という静音性を実現。プリントしながらのデスクワークでも騒音が気になりません。また吸気によって冷却する機構を採用し、気になる排気はゼロ。静かで動きやすいオフィス環境を提供します。

トナーカートリッジ

環境推進トナー	シアン	マゼンタ	イエロー	ブラック	ETカートリッジ	Sサイズ	Mサイズ
	1,400ページ*1	1,400ページ*1	1,400ページ*1	2,000ページ*1		LPC4T8CV	LPC4T8C
						¥6,700	¥8,380
						LPC4T8MV	LPC4T8M
						¥6,700	¥8,380
						LPC4T8YV	LPC4T8Y
						¥6,700	¥8,380
						LPC4T8KV	LPC4T8K
						¥8,500	¥10,600

*1: JIS X 6932 (ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値 (CMYは合成平均値) です。*2: 2011年12月発売予定。*本体に同梱のトナーカートリッジの印刷可能ページ数は、CMYK各色700ページです。*価格は標準価格 (税別) です。

共通消耗品

型番	商品名	仕様	標準価格 (税別)
USBCB2	USBケーブル	Hi-Speed USB/USB対応、約1.8m	¥1,500
LPCPPA4	上質普通紙	A4: 2,500枚 (250枚×10冊)	¥7,000

ページプリンターの消耗品について

消耗品の印刷ページ数は目安です。印刷の仕方によって印刷可能ページ数が異なります。間欠印刷 (1回あたりの印刷ページ数が1~数ページの少ない印刷)、用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿および電源の頻繁な入切などによって印刷可能ページ数が少なくなります。そのため、お客様の印刷条件や印刷環境によっては消耗品の印刷可能ページ数が半分以下になることもあります。

用紙に関するご注意

◎吸湿した用紙は給紙不良/重送/紙詰まり/紙しわ/折れ/印刷品質低下の原因になるため使用せずに、新しい包装紙 (パッケージ) から取り出すか、封をして保管していた用紙を使用してください。
◎使用しない用紙は、吸湿しないように袋や包装紙に入れ封をしてください。

オフィスに導入しやすいラインアップをご用意しました。

LP-S120 A4モノクロページプリンター 国内最小、最軽量クラス。

オープンブライズ *2011年7月下旬発売予定。

スピード	24 枚/分	対応OS	Windows/Mac OS*
ETカートリッジ Sサイズ	¥4,990 標準価格 (税別)	インターフェイス	High-Speed USB

*Mac OSでご利用の際には制限事項があります。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。*詳細仕様は裏表紙をご確認ください。



A4モノクロページプリンター国内最小クラス。

A4モノクロページプリンターがここまで小さくなりました。LP-S100(2009年発売モデル)に比べ、奥行きで約8cm、高さで約5cmサイズダウン。国内最小、最軽量クラスを実現しながら、24枚/分のスピードを確保しました。そのコンパクトさと使いやすさで、オフィスの多彩なドキュメントワークをサポートします。



2タイプのトナーカートリッジをご用意。



出力の用途に合わせ、Sサイズ/Mサイズ2種類のカートリッジからお選びいただけます。

*Sサイズ/Mサイズは、トナー容量の違いを表記したものです。Sサイズ/Mサイズともに、同じカートリッジ形状・大きいです。



面倒なセットアップや定期交換部品不要。

感光体は本体に内蔵されており、また定期交換部品も不要です。消耗品はトナーだけなのでメンテナンスの手間が削減されます。プリンター購入時にはトナーカートリッジがプレインストールされており、設置作業も簡単です。

*定期交換部品がなく、感光体の寿命が製品寿命となります。製品寿命を超えた場合は印刷を継続できません。

ファンレス設計で無風・静音性を実現。

レディー時無音(暗騒音)の静粛さを実現。給排気口がないためデスクサイドでかすかな風も感じることはありません。デスクワークに集中できる静音設計です。

トナーカートリッジ

環境推進トナー	Mサイズ*2	2,200ページ*1	LPB4T15V	¥8,890	ETカートリッジ	Sサイズ*2	1,000ページ*1	LPB4T14	¥4,990
						Mサイズ*2	2,200ページ*1	LPB4T15	¥10,880

*1:JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。*2:Sサイズ/Mサイズは、トナー容量の違いを表記したものです。Sサイズ/Mサイズともに、同じカートリッジ形状・大きいです。*本体に同種のETカートリッジの印刷可能ページ数は、1,000ページです。

共通ユーザビリティ Windowsのみ対応


電子ソート	電子ソート	割付印刷	割付印刷	E-Web Print	E-Web Print
ステータスマニター	ステータスマニター	スタンプマーク機能	スタンプマーク機能	ヘッダー・フッター機能	ヘッダー・フッター機能

*1:メモリーの容量が足りない場合、1部目のみ印刷します。*2:32bit版OSのみ対応。

◎LP-S620、LP-S520、LP-S120ともにメモリーの増設はできません。◎メモリー容量が足りない場合は、部数印刷のチェックボックスを外し、1部ずつ印刷してください。

消耗品は純正品をお勧めいたします。プリンターの性能を維持・安定して使用し快適な出力環境を得るためにエプソン製品の消耗品をご使用されることをお勧めします。エプソン製品以外の消耗品のご使用は、プリンター本体や印刷品質に悪影響を及ぼしたり、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。エプソン製品以外の消耗品のご使用に起因して生じた本体の損傷、故障及び障害については、保守契約または保証期間内でも有償修理となります。

印刷スピード(枚/分)について	印刷スピード[枚(ページ)/分]はA4タテ、普通紙、コピーモード時です。用紙の種類またはサイズによって印刷スピードが低下したり、連続印刷時にプリンター本体の温度調整や画質調整のために動作が休止または遅くなる場合があります。
ランニングコスト算出方法	ランニングコストは、各プリンターのトナーカートリッジの印刷可能ページ数から算出しています。印刷可能ページ数は目安です。印刷の仕方により、印刷可能ページ数は異なります。間欠印刷(1回あたりの印刷ページ数が1~数ページ程度の少ない印刷)、用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿および電源の頻繁な入切などにより、印刷可能ページ数は少なくなります。
LP-S620 LP-S520	印刷可能ページ数はJIS X 6932 (ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能ページ数から算出。使用トナーカートリッジ:LPC4T8KV/LPC4T8CV/LPC4T8MV/LPC4T8YV。
LP-S120	印刷可能ページ数はJIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能ページ数から算出。使用トナーカートリッジ:LPB4T15V。



	LP-S620	LP-S520	LP-S120
形式	デスクトップ型ページプリンター		
プリント方式	LED走査・乾式二成分電子写真方式		
解像度	600dpi(600×600dpi)(スクリーン処理により1,200×2,400dpi)		
印刷スピード ^{*1}	カラー印刷時:12枚/分(A4) モノクロ印刷時:15枚/分(A4)	カラー印刷時:10枚/分(A4) モノクロ印刷時:12枚/分(A4)	600dpi(600×600dpi)、1,200dpi(1,200×1,200dpi)
ランニングコスト ^{*2}	カラー18.6円 モノクロ4.3円		モノクロ4.0円
ウォームアップ時間	節電復帰時:25秒以内、電源On時:25秒以内 ^{*3}		
ファーストプリント時間 ^{*4}	カラー:15.0秒、モノクロ:12.5秒(A4)	カラー:17.3秒、モノクロ:15.0秒(A4)	11.0秒(A4)
CPU	32bit RISC CPU(384MHz)		
内蔵RAM	128MB(増設不可)		
インターフェイス	Hi-Speed USBインターフェイス、100BASE-TX/10BASE-TマルチプロトコルEthernetインターフェイス		
プリンティングシステム	Offrio Printing System		
給紙方法	用紙トレイ(MPF:Multi Purpose Feeder)、用紙トレイ(トレイカバー)	用紙トレイ(MPF:Multi Purpose Feeder)	
用紙サイズ	用紙トレイ(MPF):A4~A5、封筒、ハガキ、不定形紙 ⁵ 、用紙トレイ(トレイカバー):A4~A5、封筒、ハガキ(往復ハガキのみ)、不定形紙	用紙トレイ(MPF):A4~A5、封筒、ハガキ、不定形紙 ⁵	用紙トレイ(MPF):A4~A5、封筒、ハガキ、不定形紙 ⁵
給紙容量 ^{*6}	用紙トレイ(MPF):150枚(封筒:5枚、コート紙:1枚、ハガキ:10枚) 用紙トレイ(トレイカバー):10枚(上質紙、ラベル紙、封筒:1枚)	用紙トレイ(MPF):150枚(封筒:5枚、コート紙:1枚、ハガキ:10枚)	用紙トレイ(MPF):150枚(封筒:5枚)
給紙方法別 対応用紙種類 ^{*7} *8	用紙トレイ(MPF):普通紙、上質紙、ラベル紙 ⁹ 、封筒 ¹⁰ 、再生紙 ¹¹ 、コート紙 ¹² 、ハガキ(郵便事業株式会社製) ¹³ 、往復ハガキ(郵便事業株式会社製) ¹⁴ 、用紙トレイ(トレイカバー):普通紙、上質紙、ラベル紙 ⁹ 、封筒 ¹⁰ 、再生紙 ¹¹ 、コート紙 ¹² 、往復ハガキ(郵便事業株式会社製) ¹³	用紙トレイ(MPF):普通紙、上質紙、ラベル紙 ⁹ 、封筒 ¹⁰ 、再生紙 ¹¹ 、コート紙 ¹² 、ハガキ(郵便事業株式会社製) ¹³ 、往復ハガキ(郵便事業株式会社製) ¹⁴	用紙トレイ(MPF):普通紙、上質紙、ラベル紙 ⁹ 、封筒 ¹⁰ 、再生紙 ¹¹ 、ハガキ(郵便事業株式会社製) ¹³ 、往復ハガキ(郵便事業株式会社製) ¹⁴
用紙厚	60~163g/m ² (ハガキ(郵便事業株式会社製):190g/m ²)		
排紙方法	フェースダウン		
排紙容量 ^{*6}	100枚		
通紙可能サイズ ^{*14}	用紙トレイ(MPF):紙幅:76.2mm~215.9mm、長さ:127mm~355.6mm 用紙トレイ(トレイカバー):紙幅:76.2mm~215.9mm、長さ:190.5mm~355.6mm		
最大印字保証領域 ^{*15}	紙幅:207.7mm、長さ:347.4mm		
外形寸法 ^{*16}	幅394mm×奥行304mm×高さ234mm(本体のみ)		
質量(本体のみ・消費品含む)	約10.6kg		
電源	電圧:AC100V±10V、周波数50/60Hz±3Hz		
消費電力	最大 ^{*17} :790W以下、レディー時:平均64W、印刷時:平均310W(カラー、モノクロともに) モード1(スリープ):平均8W、モード2(ディープスリープ):平均5W	最大 ^{*17} :790W以下、レディー時:平均63W、印刷時:平均265W(カラー、モノクロともに) モード1(スリープ):平均8W、モード2(ディープスリープ):平均4W	最大 ^{*17} :970W以下、レディー時:平均65W、印刷時:平均370W 低電力モード:平均7.5W スリープモード:平均4.0W
稼働音	レディー時:平均21dB(A)以下、稼働時:平均49dB(A)以下		
使用環境	温度:10~32℃、湿度:10~85%(非結露)		
動作時	温度:-20~40℃、湿度:5~85%(非結露)		
保存時	3万ページまたは5年 ^{(18) (19) (21)}		
耐久性(製品寿命):A4印刷	3万ページまたは5年 ^{(18) (19) (21)}		
関連規格	VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギープログラム適合		
TEC値	1.32kwh	1.00kwh	1.40kwh

*1:普通紙の場合。用紙の種類またはサイズによって印刷スピードが低下することがあります。連続印刷時にはプリンター本体の温度調整や画質調整のために動作が休止または遅くなる場合があります。*2:ランニングコストの算出方法は中ページを参照ください。*3:温度22℃、湿度55%、定格電圧時。*4:電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。*5:アプリケーショントレーの対応必須。*6:64g/m²紙での数値。*7:連続印刷での出力結果が悪くならないように、用紙をセットして印刷してください。*8:手動両面印刷(片面印刷後、用紙をセットし直して裏面を印刷する方法)は、用紙種類、用紙サイズ、印刷データ印刷設定によって印刷面に汚れが発生することがあります。*9:レーザープリンター用またはコピー機用をお使いください。*10:対応封筒サイズは、LP-S620/LP-S520:洋形2号・洋形3号・洋形4号・長形3号・長形4号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・洋形6号・長形3号・長形4号・洋形3号・角形3号。ただし、封の部分に貼付け加工が施されている封筒は使用不可。封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが自立することがありますので、事前の試し印刷をお勧めします。*11:紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をお勧めします。*12:セット可能枚数は1枚のみ。*13:折り紙のある往復ハガキやインクジェットプリンター用ハガキは使用不可。送込用のハガキなどは、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着して給紙できないことがあります。また、紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をお勧めします。*14:給紙装置やプリンタードライバーによって異なります。*15:面質と印刷を保障する領域。*16:トレイを開けた状態の寸法。*17:起動時や定電圧スタート直後の瞬間ピークの消費電力ではありません。*18:参考値。印刷可能ページ数は、印刷環境や印刷の仕方(用紙サイズ、電源の繋ぎなど)によって変動し、この数値より少なくなる場合があります。また、製品寿命に到達するとエラーが発生して印刷が継続できなくなります。*19:一度に印刷するページ数を2枚、2枚、モノクロ印刷のみでA4の普通紙を片面印刷したときの印刷可能ページ数の目安。*20:一度に印刷するページ数を2枚、モノクロ印刷のみでA4の普通紙を片面印刷したときの印刷可能ページ数の目安。*21:定期交換部品がなく、感光体の寿命が製品寿命となり、耐久性(枚数)に到達すると、印刷の継続ができなくなります。*Hi-Speed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。

製品寿命に関するご注意 *本製品(LP-S620、LP-S520、LP-S120)は、印刷枚数が耐久性(枚数)を超えた場合、画質不良やトナー漏れが発生することがあります。このため、耐久性(枚数)を超えて一定枚数に到達した場合、エラー表示により印刷の継続ができないようにさせていただきます。
用紙に関するご注意 *吸湿した用紙は給紙不良/送込/紙詰まり/紙しわ/折れ/印刷品質低下の原因になるため使用せず、新しい包装紙(パッケージ)から取り出し、封をして保管していた用紙を使用してください。*使用しない用紙は、吸湿しないように袋や包装紙に入れ封をしてください。

プリンタードライバー対応OS

機種	Windows*	Mac OS
LP-S620/LP-S520	Windows 7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2	Mac OS X 10.3.9以降 [※]
LP-S120		Mac OS X 10.4.11以降 [※]

※:Mac OSをご利用の際には制限事項があります。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。
*Windows 7/Vista/XP SP2/XP x64Edition/Server 2003/Server 2008、Server2008 R2、Mac OS X(Intelプロセッサ搭載Mac OS含む)への対応は、エプソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/

搬入/搬入設置料金	搬入料金		搬入設置料金		
	型番	料金	型番	料金	
LP-S620/LP-S520	時間帯指定 ①9:00~12:00 ②13:00~17:00 どちらかご指定ください。	LPNH1	¥16,000 (税込¥16,800)	LPNH1S	¥36,000 (税込¥37,800)
	時間指定 9:00~17:00間のご希望の時間	LPNH1J	¥45,000 (税込¥47,250)	LPNH1JS	¥65,000 (税込¥68,250)
LP-S120	時間帯指定 ①9:00~12:00 ②13:00~17:00 どちらかご指定ください。	LPNH2	¥16,000 (税込¥16,800)	LPNH2S	¥31,000 (税込¥32,550)
	時間指定 9:00~17:00間のご希望の時間	LPNH2J	¥45,000 (税込¥47,250)	LPNH2JS	¥61,000 (税込¥63,000)

保証期間 お客様の正常な使用状況におきまして、1年以内に故障が起こった場合、持ち込み^{*}にて無償修理いたします。
※:1年持ち込み修理保証の機種において、保証期間内に出張修理をご希望の場合は別途出張基本料がかかります。*一部製品は、保証登録後発行される保証書にて、保証が有効です。*消耗品は、保証対象外です。*離島・山間地については、保証期間内であっても別途料金がかかります。

エプソンサービスパック	購入同時1年保守料金		購入同時3年保守料金		購入同時4年保守料金		購入同時5年保守料金										
	対象機種	型番	型番	料金	型番	料金	型番	料金									
LP-S620	HLPSP6201	¥10,000 (税込¥10,500)	HLPSP6203	¥45,000 (税込¥47,250)	HLPSP6204	¥56,000 (税込¥58,800)	HLPSP6205	¥63,000 (税込¥66,150)									
									LP-S520	HLPSP5201	¥9,000 (税込¥9,450)	HLPSP5203	¥42,000 (税込¥44,100)	HLPSP5204	¥50,000 (税込¥52,500)	HLPSP5205	¥56,000 (税込¥58,800)
									LP-S120	HLPSP1201	¥6,000 (税込¥6,300)	HLPSP1203	¥27,000 (税込¥28,350)	HLPSP1204	¥33,000 (税込¥34,650)	HLPSP1205	¥37,000 (税込¥38,850)

詳細はhttp://www.epson.jp/support/hoshu/pack/

エプソン引取保守パック	購入同時1年保守料金		購入同時3年保守料金		購入同時4年保守料金		購入同時5年保守料金										
	対象機種	型番	型番	料金	型番	料金	型番	料金									
LP-S620	KLPS6201	¥1,480 (税込¥1,554)	KLPS6203	¥21,980 (税込¥23,079)	KLPS6204	¥29,980 (税込¥31,479)	KLPS6205	¥37,980 (税込¥39,879)									
									LP-S520	KLPS5201	¥1,480 (税込¥1,554)	KLPS5203	¥17,980 (税込¥18,879)	KLPS5204	¥23,980 (税込¥25,179)	KLPS5205	¥29,980 (税込¥31,479)
									LP-S120	KLPS1201	¥1,480 (税込¥1,554)	KLPS1203	¥14,980 (税込¥15,729)	KLPS1204	¥19,980 (税込¥21,179)	KLPS1205	¥21,980 (税込¥23,079)

詳細はhttp://www.epson.jp/hhpack/

使用限定 本製品は航空機・列車・船舶・自動車などの運送に直接かかる装置、防犯監視装置、各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールーフ設計や冗長設計の措置を講ずるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで本製品をご利用ください。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とする用途への使用を意図していません。これらの用途は本製品の適合をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。
*カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。*カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコみ合致です。*このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2011年7月14日現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますご了承ください。*このカタログに記載のプリンターの補修性能保証は製造打切後6年間保有しています。*MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。*Windowsの正式名称は、Microsoft Windows operating systemです。*AppleおよびMac OSは、Apple Inc.の商標です。*JavaおよびJava関連の商標およびロゴは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。*会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

●このカタログの標準価格は消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格はメーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●カタログ記載内容に関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店もしくは弊社にお尋ねください。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。
安全に関するご注意 ●ご使用前に必ずマニュアルを読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

ショールーム エプソンスクエア エプソン製品の、知りたかった全てが体感できます。
<http://www.epson.jp/showroom/square/>

システム提案・開発・導入支援サイト
<http://partner.epson.jp> EpsonPartner'sNet

EPSON エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 **セイコーエプソン株式会社** 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

- エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
KDDIダイヤル 050-3155-8055
【受付時間】 9:00~17:30 月~金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)
*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-955-8580までおかけください。
- 購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品に関する技術的な質問など、お気軽にお話ください。
KDDIダイヤル 050-3155-8100 【受付時間】 9:00~17:30 月~金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)
*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-955-8444までおかけください。
- ご購入は、お近くの販売店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。
エプソンダイレクトショップ <http://www.epson.jp/shop> 0120-545-101

お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。