仕様表［各機種の仕様表およびA3判の仕様一覧はホームページでご覧いただけます。］http://offirio.jp/emp/

型番			EB-X14	EB-W12	EB-X12	EB-S12	EH-TW400	EB-S02	EB-1775W	EB-1770W	EB-1760W	EB-1750	EB-1925W	EB-1915	EB-1920W	EB-1880	EB-925	EB-910W	EB-900	EB-435W	EB-430	EB-485WT	EB-480T	EB-485W	EB-480	EB-450W	EB-G750WU	EB-G595O	EB-G5650W	EB-G5600	EB-Z8000WU	EB-Z8050W
主な仕様	方式		3LCD方式（3原色液晶シャッター式投映方式）																												
	有効光束(白の明るさ、lm)※1		3000	2800				2600	3000		2600		4000				3500	3200	3000	3000	3000	3100	3000	3100	3000	2500	4500	5200	4500	4500	6000	7000
	カラー光束(カラーの明るさ、lm)		3000	2800				2600	3000		2600		4000				3500	3200	3000	3000	3000	3100	3000	3100	3000	2500	4500	5200	4500	4500	6000	7000
	コントラスト比		3000：1※5						2000：1※5				2000：1※5			2500:1※5	2000：1※5			3000：1※5						2000:1※5	1500:1	2000：1		1000:1	5000：1※5	
	液晶パネルサイズ(対角型)		0.55	0.59	0.55		0.59	0.55	0.59			0.55	0.74	0.7	0.74	0.63	0.63	0.59	0.55	0.59	0.55	0.59	0.55	0.59	0.55	0.59	0.76	0.8	0.74	0.8	0.94	0.95
	液晶パネル画素数(横×縦×枚数)		1024×768×3	1280×800×3	1024×768×3	800×600×3	1280×800×3	800×600×3	1280×800×3			1024×768×3	1280×800×3	1024×768×3	1280×800×3	1024×768×3	1024×768×3	1280×800×3	1024×768×3	1280×800×3	1024×768×3	1280×800×3	1024×768×3	1280×800×3	1024×768×3	1280×800×3	1920×1200×3	1024×768×3	1280×800×3	1024×768×3	1920×1200×3	1280×800×3
	色再現性		1677万色フルカラー																												
	本体サイズW×D×H(mm)※14		295×228×77						292×210×44				357×257×86			345×263×93	345×263×93			345×277×105		367×375×143				369×481×115	470×312×135				534×734×167	
	質量(kg:約)		2.3						1.7				3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3.9		5.4		5.2		5.7※17	6.8			6.7	22	
RGB信号対応解像度	WUXGAアナログ/デジタル	◎＝リアル対応※16	×/×						×/×				×/×				×/×			×/×		×/×					◎/◎	×/×			◎/◎※12	○/○※12
	UXGAアナログ/デジタル		○/○		×/×	○/○		×/×	○/○			○/×	○/○	○/○	○/×	○/○	○/○			○/○		○/○				○/×	○/○				○/○	
	SXGA+アナログ/デジタル		○/○		○/×	○/○		○/×	○/○			○/×	○/○	○/○	○/×	○/○	○/○			○/○		○/○				○/×	○/○				○/○	
	SXGAアナログ/デジタル		○/○		○/×	○/○		○/×	○/○			○/×	○/○	○/○	○/×	○/○	○/○			○/○		○/○				○/×	○/○				○/○	
	WXGA+アナログ/デジタル		○/○		○/×	○/○		○/×	○/○			○/×	○/○	○/○	○/×	○/×	○/×			○/×		○/○				○/×	○/○				○/○	
	WXGAアナログ/デジタル	○＝リサイジング対応	○/○	◎/◎	○/○	○/×	◎/◎	○/×	◎/◎			○/×	◎/◎	○/○	◎/×	○/○	○/○	◎/◎	○/○	◎/◎	○/○	◎/◎	○/○	◎/◎	○/○	◎/×	○/○	◎/◎	○/○	○/○	◎/◎	
	XGAアナログ/デジタル		◎/◎	○/○	◎/◎	○/×	○/○	○/×	○/○			◎/×	○/○	◎/◎	○/×	◎/◎	◎/◎	○/○	◎/◎	○/○	◎/◎	○/○	◎/◎	○/○	◎/◎	○/×	○/○	◎/◎	○/○	◎/◎	○/○	
	SVGAアナログ/デジタル		○/○		◎/×	○/○	◎/×	○/×	○/○			○/×	○/○	○/○	○/×	◎/◎	○/○			○/○		○/○				○/×	○/○				○/○	
	VGAアナログ/デジタル	×＝非対応	○/○		○/×	○/○		○/×	○/○			○/×	○/○	○/○	○/×	◎/◎	○/○			○/○		○/○				○/×	○/○				○/○	
	NTSC/PAL/SECAM		○						○				○				○			○		○					○				○	
	D4/DVDコンポーネント		○						○				○※10			○	○			○		○					○※10				○※10	
走査周波数	アナログRGB	水平(kHz)	15～92		15～69	15～92		15～69	15～92				15～92				15～92			15～92		15～92					15～92				15～80	
		垂直(Hz)	50～85						50～117				50～85				50～85			50～85		50～85					50～85				50～85	
	デジタルRGB	水平(kHz)	15～75		—	15～75		—	15～75			—	15～75		—	15～75	15～75			15～75		15～75			—		15～75				15～80	
		垂直(Hz)	24/30/50/60		—	24/30/50/60		—	24/30/50/60			—	24/50/60		—	24/30/50/60	24/30/50/60			24/30/50/60		24/30/50/60			—		24/30/50/60				24/30/50/60	
投写レンズ	明るさ:F		1.6～1.7		1.44	1.6～1.7		1.44	1.58～1.7				1.75～2.42			1.51～1.99	1.51～1.99	1.58～1.7		1.8		1.8					1.65～2.55				1.65～2.51	
	焦点距離:f(mm)		17～20		16.7	17～20		16.7	13.52～16.22				24～38.2			18.2～29.2	18.2～29.2	13.52～16.22		6.48		3.71			4.68		21.28 ～37.94				36～57.35	
	倍率		1.2		1.35	1.2		1.35	1.2				1.6				1.6	1.2		1.35		1.35					1.8				1.61	
	ズーム		手動		デジタル	手動		デジタル	手動				手動				手動			デジタル		デジタル					手動				電動	
	フォーカス		手動						電動(オート)	手動			電動(オート)	手動			手動			手動		手動					手動				電動	
光源 出力／種別			200W UHE						230W UHE		205W UHE	230W UHE	230W UHE			275W UHE	230W UHE		200W UHE	230W UHE		215W UHE			230W UHE		330W UHE			275W UHE	330W UHE×2	
動作温度(℃)			5～35						5～35				5～35				5～35			5～35		5～35					0～40				0～45	
電源			AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz																													
消費電力(W) ノーマル/エコ※13			283/234						322/212		293/212	322/212	341/248			381/309	355/263		312/261	332/241		313/223				363/268	477/394	464/383		390/323	942/776	938/763
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時			ー/0.4						7.7/0.4				5.5/0.2	7.2/0.2		4.0/0.3	8.9/0.3		8.1/0.3	6.8/0.3		7.4/0.2				10/0.3	10/0.4				11.2/0.3	10.2/0.3
映像入出力端子	IN	ミニD-Sub15pin	●						●				●×2				●×2			●×2		●×2					●	●×2			●	
		5BNC	—						—				—				—			—		—						●			●	
		RCA	●						●				●				●			●		●						●			—	
		1BNC	—						—				—				—			—		—						●			●	
		S端子	●						—				●				●			●		●						●			●	
		DVI-D	—						—				—				—			—		—					●	—			●	
		HDMI	●		—	●		—	●			—	●		—	●	●			●		●			—			●			●	
	OUT	ミニD-Sub15pin	—						—				●				●			●		●						●			●	
音声入出力端子	IN	RCA R/L	●						—				●				●			●		●						●			—	
		ステレオミニ	—						●				●×2				●×2			●×2		●×2						●×3			—	
	OUT	ステレオミニ	—						—				●				●			●		●						●			—	
マイク	IN	ステレオミニ	—						—				—				●※15			●※6		●※6					—				—	
制御入出力端子	RS-232C(プロジェクター制御用)		—						—				●				●			●		●						●			●	
	USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用※2)		●※8						●※8				●※7				●			●		●			●※7		—				—	
	Remote端子(ワイヤードリモコン用)		—						—				—				—			—		—						●			●	
	RJ45端子(ネットワーク用)※3		—						—				●				●	—		●		●						●			●	
USBストレージ(USB端子タイプA)			●			—			●				●				●			●		●					●		—		—	
スピーカー			2W			1W			1W				10W				16W			16W		16W			10W		7W				—	
同梱品	ACケーブル(100V国内専用)		●(1.8m)						●(3m)				●(3m)				●(3m)			●(4.5m)		●(4.5m)					●(3m)				●(3m)	
	ミニD-Sub15pinRGBケーブル		●(1.8m)※21						●(1.8m)				●(1.8m)				●(1.8m)			●(1.8m)		—					●(1.8m)				●(1.8m)	
	オーディオアダプター		—						—				—				—			—		—					—				—	
	リモコン/リモコン電池		●						●				●				●			●		●					●				●	
	USBケーブル		●(1.8m)※21			—			●(3m)			●(1.8m)	●(3m)				●(3m)			—		●(5m)		—			—				—	
	USB無線LANユニット		—						●※18	—			—				—			—		—					—				—	
	レンズカバー		—						—				—				—			●		—					●				●	
	ケーブルカバー/インターフェイスカバー		—						—				—				—			—		●					●				●	
	ソフトキャリングケース		●※21						●				●				●			—		—					—				—	
	取扱説明書/セットアップガイド※4		●						●				●				●			●		●					●				●	
	Easy Interactive Pen／ペン用電池		—						—				—				—			—		●×2		—			—				—	
	セッティングプレート(壁掛け用金具)		—						—				—				—			—		—			●		—				—	
	ソフトウェアCD-ROM	EasyMP Monitor	—						—※19			—	●※20				—※19			—※19		—※19					—※19				●	
		EasyMP Network Projection	—						●	●※9		—	●※9		●※11		●※9			●		●※9					●※9		—		—※9	
		EasyMP Multi PC Projection	—						—				—				—			—		—					●		—		—	
		EasyMP Slide Converter	—						●				●	—			—			—		—					●		—		—	
		Easy Interactive Function	—						—				—				—			—		●		—			—				—	

※1：出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※2：USBディスプレイの動作環境につきましては、offirio.jp/emp/usb.htmをご覧ください。※3：EB-435W/430/G5600/Z8000WUについては、制御・監視のみの対応となります。※4：取扱説明書はCD-ROMでの同梱となります。※5：オートアイリス使用時。※6：ダイナミックマイクロホンのみ対応しております。※7：プロジェクター制御は対象外。※8：USBディスプレイにも使用。※9：無線LANはオプション対応。※10：D5対応。※11：無線LANには対応しておりません。※12：Reduced Blanking対応。※13：一部機種では高/低またはオン/オフというメニュー表記になります。※14：突起部含まず。※15：EB-925/910W/900はプラグインパワーマイクロホンにも対応しております。※16：パネル画素数(横×縦)よりも入力信号の解像度が小さい場合、アスペクトモードを切り替えることにより、リアル表示できる場合があります。※17：金具類(約9.0kg)含まず。※18：USBユニットタイプ。IEEE802.11b(1～14ch)、IEEE802.11g/n(1～13ch)対応。※19：「EasyMP Monitor」は、エプソンのホームページ(http://www.epson.jp/dl_soft/category/15.htm)からダウンロードできます。※20：EB-1880はWebからのダウンロードとなります。※21：EH-TW400には同梱しておりません。