

主な仕様		U-350BS	J-350B/F	J-300T/B/W	SF-850PJ/PS/PC	J-50K/B/T	SF-720B/G/W	SF-120B/G/R	Q-10G/P/B	MZ-500MS/L/Y/B/S	
サイズ(厚さ)	*脈拍センサー部/ボタン部除く	15.7mm	15.7mm	13.4mm	15.2mm	14.1mm	15.2mm	14.1mm	14.1mm	17.6mm(MS/L/Y) 16.5mm(B/S)	
重量		約64g	約62g	約51g	約55g	約42g	約54g (SF-720B/G) 約52g (SF-720W)	約46g (SF-120B) 約44g (SF-120G/R)	約40g	約72g (MS) 約67g (L/Y) 約65g (B/S)	
対応手首周長		130mm~200mm				130mm~200mm (J-50B/K) 130mm~190mm (J-50T)	130mm~200mm (SF-720B/G) 130mm~190mm (SF-720W)	130mm~200mm (SF-120B) 130mm~190mm (SF-120G/R)	130mm~200mm	130mm~220mm	
動作時間※1	GPS計測+脈拍計測	約36時間	約36時間	約16時間	約20時間	約10時間	—	—	—	—	
	GPS計測	約42時間	約42時間	約20時間	約24時間	約13時間	約30時間	約10時間	約13時間	トレッキング 約46時間 <small>(高精度モード、GPS毎秒測定)</small>	
	活動量計	最大約10日間	最大約10日間	最大約5日間	最大約60時間	最大約2日間	最大約7日間	最大約5日間	最大約10日間	トレッキング 約110時間 <small>(長時間モード、GPS毎秒測定)</small>	
	時計	最大約60日間	最大約60日間	最大約30日間	最大約16日間	最大約30日間	最大約16日間	最大約6日間	最大約30日間	ランニング 約40時間 <small>(GPS毎秒測定)</small>	
防水性能	10気圧 (100m) 防水			5気圧 (50m) 防水		5気圧 (50m) 防水				10気圧 (100m) 防水	
EasyView Display	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
脈拍計測	●	●	●	●	●	●	オプション対応※2	オプション対応※2	—	オプション対応※2	
機能	オートポーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	オートラップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	トレーニング	レース	●	●	●	—	●	—	—	—	—
		目標ペース※3	●	●	●	●※4	—	●※4	●※4	—	—
		目標距離	●	●	●	●※4	●	●※4	—	●	—
		目標時間	●	●	●	●※4	●	●※4	—	●	—
	インターバル	●	●	●	●※4	●	●※4	—	—	—	
	目標心拍	●	●	●	●※4	●	●※4※5	—	—	—	
	マラソン予測タイム	●	●	●	●	●※6	●※5	—	—	—	
	VO2max (推定計測)	●	●	●	●	●※6	●※5	—	—	—	
	リカバリータイム	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	トレーニング効果	●※6	●※6	●※6	—	●※6	—	—	—	—	
	活動量計	PULSESENSE機能		PULSESENSE機能		PULSESENSE機能		簡易活動量計機能		簡易活動量計機能	
	ラップ記録数 (1計測あたり)	最大400件		最大400件		最大400件		最大400件		最大200件	
ナビゲーション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
種目	ラン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ウォーク	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	バイク	●	●	●	●	—	●	—	—	—	
	トレッドミル	●	●	●	●	●	●	—	●	—	
	インドアラン	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	インドアバイク	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	トライアスロン	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	プールスイム (脈拍計測)	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	オープンウォータースイム (GPS計測)	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	トレッキング	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
	ライト	ボタン操作時	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワークアウト時常時点灯		●	●	●	—	●	—	—	●	● (1hまで点灯)	
リストターン		●	●	●	—	●	—	—	●	●	
スマホ着信時		●	●	●	—	●	—	—	—	—	
アラート時※7		●	●	●	● (オートライト設定時)	●	● (オートライト設定時)	● (オートライト設定時)	● (オートライト設定時)	●	● (バックライトオート設定時)
画面 カスタマイズ	計測画面	●	●	●	●	●	●	●	—	●	
	時計画面	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
通知機能	音	●	●	●	●	—	●	●	—	●	
	振動	●	●	●	●	●	●	—	●	●	
スマート フォン連携	データ自動アップロード	●	●	●	—	●	—	—	—	—	
	着信通知	●	●	●	—	●	—	—	—	—	
	ミュージックコントロール	●	●	●	—	●	—	—	—	—	
有線通信	USB2.0FS				USB2.0FS			USB2.0FS			
無線通信	規格	Bluetooth® Smart				Bluetooth® Smart			—	Bluetooth® Smart	
	無線通信規格等準拠 (国)	日本・北米・台湾		日本・北米・台湾・中国		日本	日本・北米・中国		日本	—	
使用温度/充電温度/保存温度	-5~50℃/5~35℃/-10℃~60℃				-5~50℃/5~35℃/-10℃~60℃			-20~60℃/5~35℃/-20~60℃			
電池	リチウムイオンポリマー二次電池				リチウムイオンポリマー二次電池						
充電時電源	定格:電源5V±5%、消費電流500mA (2.5W) のUSBポート				定格:電源5V±5%、消費電流500mA (2.5W) のUSBポート						
充電時間 (充電完了までの目安時間)	約3時間			約2.5~3.5時間		約3.5時間		約2.5~3.5時間		約2.5~3.5時間	

※1: 使用条件、GPS受信環境などにより稼働時間は異なります。 ※2: 別売りのHRモニターのご利用により、心拍数が計測できます。 ※3: バイク/インドアバイク選択時の機能名称は目標スピードとなります。 ※4: 機能名称はSF-120は目標ペースその他の機種はターゲット走 ※5: オプション装着時 ※6: アプリのみで確認可能 ※7: アラート内容は機種により異なります。