

セカンドHDDモジュール取扱説明書

C79443000

このたびは、EPSON製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品(以下、セカンドHDDモジュール)は、モジュラーベイに装着して使用します。セカンドHDDモジュールを使用する前に、本書を必ずお読みになり、正しくお使いください。

梱包品の確認

梱包箱を開けたら、まず最初に下記の添付品がそろっていることを確認してください。万一、添付品の不足や不良がございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

セカンドHDDモジュール
取扱説明書(本書)
保証書

製品保護上の注意

セカンドHDDモジュールを使用するときは、次の注意事項を必ず守って、正しく取り扱ってください。

セカンドHDDモジュールを落としたり、衝撃を与えないでください。破損、故障の原因になります。

セカンドHDDモジュールは、ごみやホコリの多い場所で保管しないでください。セカンドHDDモジュールにごみやホコリが付着した状態でモジュラーベイに装着すると故障、誤動作の原因になります。

セカンドHDDモジュールを装着する場合は、必ずコンピュータの電源を切った状態で行ってください。コンピュータの電源が入った状態で行うと故障、誤動作の原因になります。

セカンドHDDモジュールの上に重い物を載せたり、強く押さえつけたりしないでください。破損、故障の原因になります。

セカンドHDDモジュールの使い方

セカンドHDDモジュールは、コンピュータ右側面のモジュラーベイに装着して使用します。購入後、初めてセカンドHDDモジュールを使用する場合は、HDD領域を作成する必要があります。HDD領域が作成されると、内蔵HDDと同じように使用できます。


ここではセカンドHDDモジュールを初めて使用する場合の作業について説明します。



セカンドHDDモジュールの交換は、コンピュータの内部が高温になっているときには行わないでください。火傷の危険があります。コンピュータの内部が十分冷めてから行ってください。モジュラーベイに装着されている機器を取り外した状態で、コンピュータを使用しないでください。コンピュータの内部にごみやホコリなどが付着して、火災の原因となります。モジュラーベイには、弊社が指定した以外の機器を装着しないでください。コンピュータがショートして火災の原因となります。


セカンドHDDモジュールを初めて使用する場合は、次の手順で作業を行います。作業を始める前に『ユーザーズマニュアル』- p.179「作業時の注意」を必ずお読みください。

モジュラーベイに装着する

 『ユーザーズマニュアル』- p.180「モジュラーベイモジュールの交換」



HDD領域を作成する

 『ユーザーズマニュアル』- p.256「HDD領域の作成」

HDD領域を作成すると、セカンドHDDモジュールが新しいドライブとしてWindowsに認識され、使用できるようになります。



100

古紙配合率100%再生紙を
使用しています